



Odstraszacz szkodników
Instrukcja Obsługi

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

Odstraszacz szkodników co 35 sekund generuje falę dźwiękową we wszystkich kierunkach o częstotliwości 400Hz, pokrywając obszar do 2000m². Fale te wpływają na zwierzęta odstraszająco. W gęsto zasiedlonych przez szkodniki lokacjach, powinno stosować się więcej niż 1 odstraszacz.

Wyłącznie do użytku poza domem. Energia słoneczna jest magazynowana w akumulatorze niklowo – kadmowym.

Specyfikacja:

Akumulator: 1 x 1.2V/300mA NimH

Częstotliwość: 400Hz +/- 100Hz

Efektywny zasięg: do 800m²

Zasięg skuteczności: do 2000m²

Ładowanie akumulatorów

Przed rozpoczęciem użytkowania należy pozostawić odstraszacz na parę dni na bezpośrednim słońcu, aby w pełni go naładować. Upewnij się że znajduje się w miejscu w którym przez większość dnia świeci słońce. Urządzenie ładuje się również w pochmurne dni.

Ostrzeżenie

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia należy schować je w trakcie niesprzyjających warunków jak śnieg, przymrozki, silny wiatr, powódzie. Mimo iż urządzenie jest wodoodporne, nie należy umieszczać go w pobliżu spryskiwaczy.

Instalacja

Przymocuj panel słoneczny do metalowego szpikulca. Wetknij szpikuliec do ziemi. $\frac{3}{4}$ długości szpikulca powinno być schowane w ziemi. Jeżeli gleba jest twarda, należy uprzednio wydrążyć w niej otwór. Nie używać młotka do wbijania.

Importer:

Malis sp. z o.o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10,
60-693 Poznań
www.maltec.pl