

MALtrack

Namiot pawilon handlowy z podpinką

Instrukcja Obsługi i bezpieczeństwa

Montaż


1. Umieścić namiot w środku obszaru, który ma być chroniony. Zdejmij pokrywę, niech 2 osoby staną po przeciwnych końcach. Chwyć dwie zewnętrzne nogi, unieś się z ziemi i zrób krok do tyłu, zatrzymując się na wyciągnięciu ręki.




2. Chwyć dolną część diamentu (pokazano na rysunku) po przeciwnych stronach. Podnieś i cofnij się, aż osłona zostanie całkowicie otwarta, uważając, aby nie przyciąć palców.



3. Każda osoba powinna przejść do środkowej nogi z boku. Chwyć dno diamentu (pokazano na rysunku), podnieść i cofnąć się w tym samym czasie, aż namiot będzie całkowicie otwarty, uważając, aby nie przycisnąć palców na końcu kratownicy.



4. Włóż suwak automatyczny w każdym rogu, unosząc jedną ręką w górę, a drugą przytrzymując górną część nogi. Przycisk zatraskowy z zatraskiem w rowku. Powtórz na wszystkich pozostałych nogach.



5. Podnieś dwie sąsiednie zewnętrzne nogi do góry i wetknij w wewnętrzne nogi, aż zatrzasną się. Powtórz na wszystkich nogach. Podnieś lub podważ osłonę za pomocą otworów regulacyjnych znajdujących się w dolnej części każdej zewnętrznej nogi.



UWAGA:

Wietrzna pogoda – użyj linek mocujących, lub worków obciążających.
Silny wiatr – Rozmontuj namiot i przechowaj w bezpiecznym miejscu.
Mokra plandeka – Przed złożeniem należy pozostawić do wyschnięcia.
Przechowywanie – Należy przechowywać w pokrowcu.
Czyszczenie – łagodny detergent z wodą
Deszcz – nie pozostawiaj namiotu bez nadzoru.

Importer:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltrack.pl